

Ez a kb. 90 cm magas madár szembetűnő minden kertben vagy teraszon, jól megmunkálható hársfából és egy horganyzott lemezcsíkból álló mozgó nyakból készül. A mellékelt anyagokkal egy **flamingó** vagy egy **gólya** készíthető el.

Anyaglista:

- 2 hársfadeszka 200 x 86 x 18 mm
- 1 bükkfarúd Ø 8 x 500 mm
- 1 lemezcsík, horganyzott 250 x 17 x 0,7 mm

Munkaleírás:

1. Vágjuk ki a választott madár két sablonját és rajzoljuk át a hársfadeszákra (200 x 86 x 18 mm). A lemezcsík bevágásait és a színezési javaslatot (pontozott vonalak) egy golyóstollal átnyomkodjuk. Végezetül húzzuk meg az átnyomkodott vonalakat egy ceruzával.
2. Vágjuk ki a két részt egy lomb- illetve dekopírfűrészsel és dolgozzuk át a vágási éleket reszelővel (félkerek- vagy laposreszelő) illetve csiszolópapírral. A lemezcsík kivágásait egy illesztőfűrészsel vagy barkácsfűrészsel készítjük el.
3. A farudak furatainak (Ø 8 mm) elkészítéséhez a madár testét egy pillanatszorítóval egy fatömbre rögzítjük és egy asztali fűrőgéppel kb. 25 mm mélyre fúrunk.
Egy tipp: A furási szöveget állapítsuk meg először egy sablonnal, rajzoljuk ki a helyét a fatömbre és rögzítsük a testet oda egy pillanatszorítóval.
4. Fessünk le minden farészt akrillakkal vagy egyéb időjárásálló lakkal.
5. Sorjazzuk le a lemezcsík éleit egy reszelővel vagy egy csiszolótönkkel. Kenjük be a végeit ragasztóval (pl. UHU-Kraft vagy UHU-Hart) és illesszük be a madár fejének és testének bevágásaiba. Végezetül nyomjuk a farudat (Ø 8 x 500 mm) egy kevés ragasztóval a testbe.



