



BARKÁCSOLÁS FAGOLYÓKKAL

Tökéletes egyensúly

A függődísz festett és részben zsinórral körbetekert fagolyókkal tavaszi hangulatot visz az ön otthonába. Különleges az alapanyag kiválasztása: Az alaptermékek osztrák erdőkből kitermelt fa és egy kezeletlen, fehérítetlen lenzsinór hagyományos módszerrel elkészítve.

1 Néhány fagolyóra rajzoljunk ceruzával köröket és fél köröket, majd fessük ki akrilfestékkel. **2** A többi golyót fessük le teljesen vagy hagyjuk meg natúrban. **3** A nagyobb golyókat díszítsük Reep zsinórral, ehhez húzzunk ceruzával egy középvonalat, ettől a vonaltól kezdve a golyó

felső furatáig ragasszuk rá a zsinórt. **4** Különböző vastagságú fapálcákkal vegyünk fel vastagon festéket és tuffoljunk rá pöttyöket. **5** Fűzzük fel tetszés szerinti sorrendben golyókat a Reep zsinórra, a zsinórt csomózzuk meg alul előtte. **6** Rögzítsük az egyes függődísz-

elemeket a fapálcákra különböző hosszúságokban.

TIPP

Lezárásnak még 2 festett fagolyót is tehetünk a pálcák jobb és bal végére. Ezeket az alapanyaglistában már feltüntettük.

ALAPANYAG

Fagolyó furattal

(Cikkszám 1550, 1552, 1553, 1554, 1556) lásd lent

Bükkfarúd 6 mm


(Cikkszám 1455)

lásd FK 2011/2012 71. oldal

Akrilfesték Patio Paint

(Cikkszám 2223.. fehér-01, pasztellzöld-52, laguna-61)

lásd FK 2011/2012 369. oldal



Reep zsinór

(Cikkszám 538301) lásd lent

SZERSZÁMOK

Ceruza - natúr

(Cikkszám 2802) lásd főkatalógus 2011/2012 321. oldal

Iskolai ecsetkészlet

(Cikkszám 2649) lásd főkatalógus 2011/2012 153. oldal

Barkácsragasztó

(Cikkszám 8353) lásd főkatalógus 2011/2012 242. oldal

Bükkfarudak feltűzni a golyókat festés közben

(Cikkszám 1451, 1455, 1453)

lásd főkatalógus 2011/2012 71. oldal

Bükkfarúd 3 mm betupfolni

(Cikkszám 1450)

lásd főkatalógus 2011/2012 71. oldal

Nyárs - fa betupfolni

(Cikkszám 16015) lásd főkatalógus 2011/2012 83. oldal

KULCSTARTÓ



ALAPANYAG

Fagolyó

(Cikkszám 1554) lásd jobbra

Reep zsinór

(Cikkszám 538301) lásd jobbra

Dekorgumi korongok

(Cikkszám 8444)

lásd főkatalógus

2011/12 216. oldal

Fagolyó furattal



Nyers bükkfa, szépen esztergált, átmenő furat.

Méret: Ø kb. 15 mm, furat: Ø kb. 4 mm
1550 per db.....20,—
50 db-tól.....10,—

Méret: Ø kb. 20 mm, furat: Ø kb. 4 mm
1552 per db.....20,—

Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 6 mm
1553 per db.....30,—
50 db-tól.....20,—

Méret: Ø kb. 30 mm, furat: Ø kb. 6 mm
1554 per db.....40,—
50 db-tól.....30,—

Méret: Ø kb. 40 mm, furat: Ø kb. 8 mm
1556 per db.....60,—
50 db-tól.....50,—

Reep zsinór



100% lenfonál, kezeletlen, fehérítetlen. Korábban nagyon hasznos volt, manapság nem nagyon kapható. Hagyományos módon elkészített, mint egy kötél: 2-2 dupla cérnából összekötött. alacsony nyújthatóság, jól fűzhető. 100 g/gombolyag
538301 Ø 1,35 mm, kb. 65 m.....990,—
10 db-tól.....930,—