

- MADE
- IN
- GERMANY



Top 60/R



Top 16/R

Toplader Top 16 – Top 220 körkörös fűtéssel

Már a kedvező árú felülről rakható kemencéknél is előnyt jelent az iparban szerzett tapasztalatok beiktatása. A fűtésszabályozást alacsony zajszintű és kopásálló félvezető relék végzik. Az alapszabályozó is kényelmes munkát biztosít. A beépített áramfogyasztásmérővel ellenőrizheti a költségeit. Gyors szállítási idő.

Csakis első osztályú minőségi termékeket kínálunk, azért értékesítjük a Nabertherm termékeket. A Nabertherm cég több mint 60 éves kemenceépítési tapasztalattal rendelkezik. A kemencéket kézzel készítik Németországban. A minőség és a megbízhatóság a 36-hónapos garanciában tükröződik. Alapvető az állandó kutatás és továbbfejlesztés. Nemesacél burkolattal. Az árba foglalt B400-as vezérlő egyszerű és intuitív a kezelése. Nabertherm további szabványként a félvezető relétechnikát vezette be a kerámia kemencéknél. A kemence üzemeltetése szinte zajmentes. A hőmérséklet eloszlásának optimális kiegyenlítését az égetési görbéhez igazítva elérjük.

• 3 év garancia

- a robosztus, hosszú élettartamú fűtőelemek védetten, hornyokba vannak elhelyezve a körkörös egyenletes fűtés érdekében
- a fűtés zajszegény és égési görbe szerinti kapcsolása félvezető relével (SolidStateRelais)
- csúcsmínőségű hőelem Typ S a hőmérséklet pontos méréséhez 1.320 °C-ig
- többretegű szigetelés a külső felület hidegen tartása érdekében
- ház strukturált rozsdamentes nemesacélból
- a fedél állítható gyorszárással, lakattal lezárható
- nagyon rugalmas, mozgatható emelés nélkül, teljesen görgőkön gurítható, két görgő fékezhető
- fontos égésgáz be- és kivezető nyílás a kemence szellőztetéséhez az árban
- görgős tartóállvánnyal
- levehető vezérlő B400 a komfortos működtetéshez
- DEKRA-védjegy



Nabertherm Toplader, körkörös fűtéssel, B400-as vezérlővel

típus	max °C	vol.L	belső D x M mm	V/kw	cikkszám	fix ár	Égetőkellék készlet			
							lapok	támasz db 50/100 mm	cikkszám	fix ár ²⁾
Top 16/R	1.320	16	290x230	230/2,6	30 10 39	581.400,—	2 db 225 x 10 mm	6/-	30 13 86	22.320,—
Top 45/L	1.320	45	410x340	230/2,9	30 10 42	784.440,—	3 db 350 x 10 mm	6/6	30 13 87	35.640,—
Top 45	1.320	45	410x340	230/3,6	30 10 46	784.440,—	3 db 350 x 10 mm	6/6	30 13 87	35.640,—
Top 60	1.320	60	410x460	230/3,6	30 10 40	878.040,—	4 db 350 x 10 mm	9/6	30 13 91	46.440,—
Top 60/R	1.320	60	410x460	400/5,5	30 10 48	914.040,—	4 db 350 x 10 mm	9/6	30 13 91	46.440,—
Top 80	1.320	80	480x460	400/5,5	30 10 50	935.640,—	4 db 420 x 12 mm	9/6	30 13 92	57.240,—
Top 100	1.320	100	480x570	400/7,0	30 10 49	1.068.840,—	4 db 420 x 12 mm	9/6	30 13 92	57.240,—
Top 130	1.320	130	590x460	400/9,0	30 10 54	1.162.440,—	5 db 520 x 15 mm	9/9	30 13 94	93.240,—
Top 140	1.320	140	550x570	400/9,0	30 10 56	1.241.640,—	5 db 470 x 12 mm	9/9	30 13 95	93.240,—
Top 160	1.320	160	590x570	400/9,0	30 10 55	1.331.640,—	5 db 520 x 15 mm	9/9	30 13 94	93.240,—
Top 190	1.320	190	590x690	400/11,0	30 10 57	1.428.840,—	5 db 520 x 15 mm	9/9	30 13 94	93.240,—
Top 220	1.320	220	930x590x460	400/15,0	30 10 58	1.724.040,—	6 db 550 x 440 mm	18/12	30 13 96	165.240,—



Kamrás kemence N 40 E – N 100 E 2-oldalúan fűtött

Kamrás kemencéként nagyra nyitható ajtó kivételben ezek a modellek egyszerűen és áttekinthetően meggrakhatók. A kemencék kerámia, üveg vagy porcelán festésre, de egyszerű égetési munkákra is használhatók. A megnyerő formatervezés és a vonzó ár verhetetlen érvek a kamrás kemencék mellett.

Égető kemencék szállítási költsége:

kérjen ajánlatot
ertesites @winkleriskolaszer.hu

- alapkivitelben asztali modell
- a fűtőelemek védetten, hornyokba vannak elhelyezve, kétoldali fűtés
- hosszú élettartamú fűtőelemek a testreszabott huzalvezetéseknek köszönhetően
- a fűtés zajszegény kapcsolása félvezető relével (SolidStateRelais)
- precíz hőmérsékleteloszlás gyors ütemű kapcsolással folyamatosan
- kiváló minőségű termoelem Typ S, 1.300 °C-ig
- kettősfalú ház, horganyzott acéllemezből
- kényyszereltávolító ajtóérítők kapcsoló
- többretegű szigetelés a testreszabott téglákkal falazva és kiváló minőségű energiatakarékos hátsó szigeteléssel
- fokozatmentesen beállítható bemenő levegő-nyílás a jó szellőzés és a rövid lehűlési idő biztosítására
- égésgázok kivezetésére szolgáló nyílás a tetőn
- lábazat szükség szerint rendelhető
- levehető Controller B400 vezérlő a komfortos működtetéshez

Nabertherm kamrás kemence, 2-oldalúan fűtött, B400-as vezérlővel

típus	max °C	vol.L	belső SxMxM mm	V/kw	cikkszám	fix ár	Égetőkellékek készlet			
							lapok	támasz db 50/100 mm	cikkszám	fix ár ²⁾
N 40 E	1.300	40	350x330x350	230/2,9	30 10 60	1.054.440,—	4 db 340 x 320 x 13 mm	9/6	30 13 97	54.720,—
N 40 E/R	1.300	40	350x330x350	400/5,5	30 10 59	1.180.440,—	4 db 340 x 320 x 13 mm	9/6	30 13 97	54.720,—
N 70 E	1.300	70	400x380x450	230/3,6	30 14 86	1.187.640,—	4 db 340 x 370 x 13 mm	9/6	30 13 98	54.720,—
N 70 E/R	1.300	70	400x380x450	400/5,5	30 14 88	1.295.640,—	4 db 340 x 370 x 13 mm	9/6	30 13 98	54.720,—
N 100 E	1.300	100	460x440x500	400/7,0	30 10 63	1.648.440,—	4 db 390 x 400 x 15 mm	9/6	30 13 99	59.400,—

Rendelhető: Lábazat kamrás kemencéhez, 2-oldalúan fűtött, cikkszám: 30 10 53, fix ár: 86.040,—



N 210 E

Kamrás kemence N 140 E – N 500 E 3-oldalúan fűtött

Két oldalról és alulról fűtött kamrás kemencék amelyek optimálisan használhatók iskolákban, óvodákban, vagy az ergoterápia területén.

- a robusztus fűtőelemek védetten, hornyokban vannak elhelyezve a körkörös egyenletes fűtés érdekében (N 140 E–N 200 E)
- kettősfalú ház, horganyzott acéllemezből
- környezetkímélő, hosszú élettartamú festés
- kitűnő minőségű fűtőelemek, hornyokban védetten elhelyezve
- a fűtés zajszegény kapcsolása félvezető relével (SolidStateRelais)
- maradék szárítás funkció félautomata szellőzőszelepen (B400-es vezérlővel irányítva; N 140 E–N 280 E)
- szellőző nyílás a fedélen jó keringéshez

- duplafalú, teljes és hátul szellőző ház az alacsony külső hőmérséklet érdekében
- csúcsmínőségű hőelem Typ S a tökéletes hőmérsékletméréshez, 1.300 °C-ig
- az ajtó csukási erejét csökkentő végállás kapcsoló
- többrétegű szigetelés könnyű szigetelőtéglákkal falazva és kiváló minőségű energiatakarékos hátsó szigeteléssel
- por-bevonatos acélból készült ajtóburkolat, kettősfalú ajtó „téglára téglára” (N 140–N 280E) tömítéssel
- oldalt egy síkban zárul a kemenceburkolattal
- tartóállvánnyal (N 500 E állvány nélkül)
- levehető vezérlő B400 a komfortos működtetéshez

Nabertherm kamrás kemence, 3-oldalúan fűtött, B400-as vezérlővel Égetőkellék készlet

típus	Hmax °C	vol.L	belső SzxMxH mm	V/kw	cikkszám	fix ár	lapok	támasz db 50/100 mm	cikkszám	fix ár
N 140 E	1.300	140	450x580x570	400/9,0	30 10 43	2.048.040,—	4 db 550x360x18 mm	12/6	30 13 88	82.440,—
N 210 E	1.300	210	500x580x700	400/11,0	30 10 44	2.314.440,—	5 db 550x410x18 mm	12/9	30 13 89	102.600,—
N 280 E	1.300	280	520x580x890	400/15,0	30 10 45	2.591.640,—	6 db 550x440x18 mm	12/12	30 13 90	124.200,—
N 500 E	1.300	500	600x820x1.000	400/30,0	30 10 51	4.535.640,—	10 db 550x360x18 mm	15/15	30 13 93	197.640,—



N 200

Kamrás kemence N 100 – N 660 5-oldalúan fűtött

Magas színvonalú kidolgozás, megnyerő forma-tervezés, hosszú élettartam. B400-as vezérlővel. zeket a kamrás kemencéket használja az ipar, kerámia műhelyek, stúdiók, klinikák, iskolák és magán felhasználók is, azaz mindenki, ahol egy masszív kemencére van szükség, gyakran égetnek és kitűnő hőeloszlás kívánt.

- öt oldali fűtés, kiváló minőségű, optimális hőeloszláshoz elrendezett fűtőelemekkel
- a kerámia tartócsöveken lévő fűtőelemek szabad hősugárzást biztosítanak
- az aljzatfűtés védelme síkba helyezett SiC lappal (N 100–N 300)
- a fűtés zajszegény kapcsolása félvezető relével (SolidStateRelais)
- maradék szárítás funkció félautomata szellőzőszelepen (B400-as vezérlővel irányítva; N 100–N 300)
- szellőző nyílás a fedélen a kemencében lévő jó keringéshez
- kérésre: kihúzható kemencealj a kemence kényelmes bepakolásához (típus-szám)
- kényeszereltávolított ajtóérintő kapcsoló

- Magas minőségű, kopásmentes termoelem Typ S a hőmérséklet méréséhez 1.300 °C-ig
- optimalizált, többrétegű szigetelés könnyű szigetelőtéglákkal falazva és kiváló minőségű energiatakarékos hátsó szigeteléssel
- önhordó és elpusztíthatatlan mennyezeti szerkezet, falazott boltozat
- a kemenceház dupla falú, az oldallemezeknek köszönhetően alacsony marad a kemence külső falának hőmérséklete
- szolid, duplafalú ajtó hosszú élettartamú tömítéssel „téglára téglára” (N 100–N 300), zárható
- ajtóburkolat strukturált nemesacélból (N 100–N 660), oldalt egy síkban zárul a kemenceburkolattal
- levehető B400-as vezérlő a komfortos működtetéshez
- tartóállvánnyal

Nabertherm kamrás kemence, 5-oldalúan fűtött, B400- es vezérlővel Égetőkellék készlet

típus	hmax °C	Vol.L	belső BxMxM mm	V/kw	cikkszám	fix ár	lapok	támasz db 50/100 mm	cikkszám	fix ár ²⁾
N 100	1.300	100	400x530x460	400/9,0	30 10 33	2.346.840,—	4 db 490x350x17 mm	9/6	30 13 80	75.240,—
N 150	1.300	150	450x530x590	400/11,0	30 10 34	2.598.840,—	4 db 490x440x17 mm	9/9	30 13 81	84.600,—
N 200	1.300	200	470x530x780	400/15,0	30 10 35	3.020.040,—	5 db 490x440x17 mm	9/12	30 13 82	111.240,—
N 300	1.300	300	550x700x780	400/20,0	30 10 36	4.150.440,—	10 db 500x320x18 mm	12/12	30 13 83	215.640,—
N 440	1.300	450	600x750x1.000	400/30,0	30 10 37	5.118.840,—	10 db 550x360x18 mm	15/15	30 13 84	237.240,—
N 660	1.300	650	600x1.100x1.000	400/40,0	30 10 38	5.874.840,—	8 db 560x500x16 mm	20/30	30 13 85	345.240,—

További extra méretű vagy magas hőmérsékletű kemencéről kérjen árajánlatot!

Minden égetőkemencét B400-as vezérlővel szállítunk. Részletes leírás - egyszerű üzembehelyezés!



A B400-as vezérlő
minden kerámia égető kemence szabványos vezérlője, amit a kemence ára már tartalmaz. Kényelmes használat korszerű Jogwheel forgótárcsával, korlátozás nélkül az égetési folyamat-hoz a következő tulajdonságokkal:

- áttekinthető, kontrasztos kijelző
- 5 program menthető
- egyedileg állítható felfűtési idő, 2 fűtőrámpa, állásidő, hűtőrámpa
- beadás 1 °C ill. 1 percenként
- működés Jogwheel forgó tárcsával
- valós idejű óra
- hibakijelző
- választható program (pl. piros máz)

- 5 telepített program: 2 égető- és 3 mázprogram
- dokumentáció NT LOG-on keresztül
- 2 extra funkció
- részletes információs menü, pl. áramfogyasztás, üzemóra, hibamentés

Felár C440-es vezérlőhöz - NABERTHERM

Az alapfunkciók mint a B400-on, viszont 10 programot és 20 szegmenst is tud.
30 14 85 fix ár per db..... 100.440,—

Az égetőkemencéknél az érvényes mennyiségkedvezményt már levontuk. Nabertherm a szabványos kemencék és kellékek széles választékát kínálja a különböző alkalmazási területre. Kérdezzon minket!

Tekintse meg a minőségi építőmasszáink széles körű választékát a 244. oldalon!

²⁾ Az égetőkellék készletek árai csak egy kemence azonos idejű vásárlásakor érvényes. Utánrendelés esetén kérjen árajánlatot!