



How to - Alkotás sablonokkal

Gyorsan varázsolt stílusos hatások és csodás motívumok!

A sablonok kiválóan alkalmasak számos, különböző alapanyagon.

ELŐKÉSZÍTÉS



A felület legyen tiszta, por- és zsíradéktól mentes, valamint száraz.

Textil: A festés előtt mossuk ki öblítő nélkül, hogy eltávolítsuk az apretúrát. Helyezzük papírt, kartont vagy műanyagot a a festendő felület alá, hogy megakadályozzuk a festék átütését.

Üveg, porcelán: Tisztítsuk meg tisztítószerrel és vízzel, valamint távolítsuk el a maradék zsírt tisztító & higítóval (cikkszám 501184).

A színeket és a szerszámokat a felülettől függően válasszuk ki.

ÖNTAPADÓ SABLON



Húzzuk le az öntapadó fóliáról a sablont, ragasszuk rá a felületre és kicsit nyomkodjuk rá. Vegyünk fel némi festéket, tupfoljuk rá, majd húzzuk le a sablont. A tapadóerő többszöri használat után alábbhagyhat, ezután használjunk Fix-It ragasztóspray-t (cikkszám 400054). Hullámos tárgyaknál (pl.: csésze) esetleg bevagdoshatjuk a sablont.

SABLON & FIX-IT RAGASZTÓSPRAY



A Fix-It ragasztóspray (cikkszám 400054) flakonját használat előtt rázzuk fel kb. 2 percig. Fújjuk le a sablont vele kb. 30 cm távolságról, hagyjuk kicsit szellőzni, majd nyomjuk rá erősen a felületre. Vegyünk fel némi festéket, tupfoljuk rá és húzzuk le a sablont. Használat után fordítsuk meg a flakont és fújjuk ki üresre a fúvókát.

SABLONOK & TOLLAK UTÁNAHÚZNI



Helyezzük rá a sablont, ha szükséges rögzítsük Fix-It ragasztóspray-vel (cikkszám 400054) a bal oldalon leírtak szerint. Húzzuk át a kontúrokat egy tollal, majd színezzük.

Textil: Szublimálóceruza / Fantomceruza (cikkszám 500128). A vonalak önmaguktól eltűnnek egy idő után vagy ha nedvesség éri (festék vagy víz).

Üveg, porcelán: Porcelán - rajzceruza (cikkszám 500019)

Papír, karton, fa, ...: Ceruza, ...

BEFEJZÉS

A sablonokat a használat után **azonnal** tisztítsuk meg hideg vízzel.

Textil: A behelyezett alátétet (papír, karton, műanyag) a munka végétével távolítsuk el, hogy megakadályozzuk a hozzátapadást.

Ne felejtsük el a festék esetleges rögzítését. (lásd a festék leírásában)!

TIPP

Ügyeljünk arra, hogy ne vegyünk fel túl sok festéket. A felesleges festéket tupfoljuk le pl.: egy papírlapra. Így megakadályozhatjuk, hogy festék kerüljön a sablon alá.