



## MARABU ÜVEGTETOVÁLÁS

# Festés üvegre - milyen szép is az!

*Változásra vágyik? Hagyja magát inspirálni és lássa el az ablaküvegét egyedi kinézettel. A festék vízbázisú, fényhű és made in Germany.*

**1** Ragasszuk a sablont az üvegre: ajánljuk a sablon befújását Marabu-sablon tapadóspray-vel és körülbelül 10 percig hagyjuk száradni. Tegyük végezetül a sablont a tetszés szerinti háttérre és nyomkodjuk rá mindenhol jó alaposan. **2** Kenjük a festéket rá a sablonra: vegyük ki a festéket közvetlenül a festőkész hátlapjával és kenjük el ezt egyenletesen - körülbelül 1 mm vastagon. Egy előkelő tejüveg optikát kapunk, ha a

festéket a tupfolóecsettel visszük fel. Itt azonban ügyeljünk arra, hogy a színárnyalat lényegesen halványabb lesz. **3** Húzzuk le a sablont: Húzzuk le a sablont közvetlen a sablonozást követően fentről lefelé, hogy ez ne hagy együtt száradjon meg a festékkel - kész! A száraz festék eltávolításához (a legjobb közepes hőmérsékleten) nedvesítsük be langyos vízzel majd húzzuk le, ha szükséges, használjunk üvegaparót.

### ALAPANYAG

**Üvegtetoválás - MARABU**  
(Cikkszám 2361..) lásd lent

**Sablonok**  
lásd főkatalógus 356 - 359. oldal

**Fix-It tapadóspray - MARABU**  
(Cikkszám 1972) lásd lent

### SZERSZÁMOK

**Művészi festőkész**  
lásd főkatalógus 363. oldal

**Tupfolóecset**  
(Cikkszám 26891) lásd 63. oldal

