



## SZÍNEZÉS BARNAKŐVEL

# Művészies kerámialevél

A barnakővel való színezés egy nagyon egyszerű és nagyon jó dekorációs lehetőség. Ezáltal az agyag antikvá válik, belekarcolt vagy belenyomkodott díszek vagy feliratok domborúan kiemelkednek. A barnakő vízzel keverve egy folyékonyan híg kásává alakul. Ezeket kenjük fel egy ecsettel az egyszerű égetett (=nyersen égetett) cserepekre. FIGYELEM: Ez a technika az Engobennel ellentétben csak a nyersen égetett cserepeknél működik. Egy nedves szivaccsal (gyakran kinyomkodni!) most le tudjuk törölni azt, ami túl sötét vagy feles-

leges. MEGJEGYZÉS: A barnakővel kizárólag gumikesztyűben dolgozzunk. Különösen a növénylenyomatok agyagban, domborművek, figurák és más erősen terjedelmesített textíliák nyerhetnek ezzel a technikával, mivel a barnakő nem ragad és nem fed be semmit. A barnakövet mázas égetéssel 1100–1200 °C-on kell kiégetni. Egy utólagos szintelen viasszal (bivalypác) történő kezeléssel a felület hatását még fokozhatjuk.



Elkészítési minta

### TIPP

Számos értékes információt talál a weboldalunkon: Letöltések & szolgáltatásokban barkácstippek alatt fazekasság - brossúra: Munka agyaggal

## TERMÉKEK

### Creaton - építőmassza 25% samott 0–0,5 mm

	1000 °C	1100 °C	1200 °C
	1000 °C	1150 °C	1200 °C
	1000 °C	1100 °C	1200 °C
	1000 °C	1100 °C	1200 °C
	1000 °C	1100 °C	

Égésvesztéség	1–2%	3–5%	5–7%
Vízfelvétel	7–14%	4–8%	1–4%

Ideális a kézzel való modellezéshez, kisebb és közepes méretű munkákhoz kb. 8 mm falvastagságig, ideális iskolai agyag vékony samotttartalommal, 10 kg/tömb.

### Cikkszám.....Megnevezés.....Szín

8506	Creaton 264	.....fehér / v.krém
8505	Creaton 395	.....sárga
8508	Creaton 369	.....lazac
8507	Creaton 364	.....piros
8509	Creaton 366	.....barna / fekete

Építőmassza	ki-szállítással
10 kg tömb	3.000,—
30 kg-tól per fajta / szín	2.520,—
1.000 kg-tól per fajta / szín	2.070,—

### Barnakő / mangándioxid MnO<sub>2</sub>

Vízzel összekeverni, száraz egyszer égetett kerámiaára rákenni. Szép domború hatásokhoz a felesleges barnakövet vizes szivaccsal eltávolítani. Égésfok: kb. 1100–1200 °C



8560	1000 g	.....1.320,—
------	--------	--------------

### Bivalypác / Fény

Alkalmas számtalan használatra: ápoláshoz, fényezéshez, védelem és festés fához (nyers vagy kész), linóleum, parafa, műanyag, zsírkő, téglá, gipsz, bútor, bőr, faragások, képeretek patinálásához. A felület természetesen kinézetet kap, egy szép, meleg viaszfényt, kosz- és vízlepergető, mégis légáteresztő és a tisztításhoz vizesen lemosható. Bivalypác / fényes pamutronggyal dolgozható fel.



199500	500 ml/tégely, szintelen	.....2.160,—
--------	--------------------------	--------------

### Porglazúr fényes Húsvétzöld KGG 115

Félig takaró, intenzív zöld. Vastagabb réteg fevitele ajánlott. Érzékeny párolgatáskor. Közepes folyásérték.



**ÚJ!**

85328	1 kg	.....4.920,—
-------	------	--------------