



BARKÁCSOLÁS FATERMÉKEKKEL

Időjárásfa

Egyidejűleg dekoratív és hasznos ez a hőmérő - ideális ajándék Apák napjára. Egyszerű festő- és ragasztómunka vagy tetszetős szerelőmunka, attól függően, hogy a hőmérőt felragasztjuk vagy felcsavarozzuk.

1 Fessük le az alaplapot és a fa koronáját fűzőld színű akrilfestékkel. A fakorona belsejét besatírozhatjuk pi-nienzöld színnel, a törzsét fessük le nügát színűre. Az optimális befedés érdekében egy esetl. 2. réteget is felhordhatunk. **2** Alapozzuk le az almákat, félgolyókat és golyókat piros szín-

nel. Az egész golyókat satírozzuk be sárgával. **3** Ha minden rész megszáradt, akkor helyezzük fel a hőmérőt a kívánt helyre. Jelöljük be a csavarok helyeit, majd szúrjuk őket elő egy előfúróval. **4** Helyezzük rá a hőmérőt, majd rögzítsük a rövidebb csavarral fent, a hosszabbikkal lent. **5** Ragasz-

ALAPANYAG

Fából készült fa

Tömör fa furnérból, festhető, ragasztható, dekorálható stb.

Méret: kb. 22 cm
Vast.: kb. 9 mm

1881 per db470,—
10 db-tól420,—
200 db-tól340,—



Fagolyó fél

Nyers bükkfa, szépen esztergált.

Méret: Ø 20 mm

1573 per db20,—



Fagolyó furattal

Nyers bükkfa, szépen esztergált, átmenő furat.

Méret: Ø kb. 20 mm
Furat: Ø kb. 4 mm

1552 per db20,—



Külső Hőmérő

Egyszerűen szerelhető az elkészített furatoknak Ø 2 mm köszönhetően.

Alapanyag: műanyag fekete
Méret: 100x28 mm

4667 per db290,—



Akrilfesték Patio Paint

(Cikkszám 2223.. aranyárga-13, cs.piros-35, fűzőld-53, pi-nienzöld-59, nügát-80) lásd FK 2011/12 369. oldal

Maradék zöld színű filcdarabok, olló

SZERSZÁMOK

Faenyv Original - UHU

(Cikkszám 19311, 19312, 19313, 19314) lásd főkatalógus 2011/12 244. oldal

Szőrecset

(Cikkszám 2658) lásd főkatalógus 2011/12 153. oldal

Facsavar sülyesztett fejű SPAX

(Cikkszám 598010, 598030) lásd FK 2011/12 106. oldal

Előfúró/pontozó szabványos

(Cikkszám 3415) lásd főkatalógus 2011/12 137. oldal

Csavarhúzó STUBAI Phillips csillagcsavarokhoz

(Cikkszám 3407) lásd főkatalógus 2011/12 120. oldal



TIPP

A legkisebbeknek: A részeket fessük le egyszínűre, satírozás nélkül. Az almákat szintén elég, ha csak felfestjük, az alaplapon lévő almát csak egyszerűen elhagyhatjuk.



szuk fel a piros színű fél golyókat elosztva a fa koronájára. Most tűzzük rá a fát az alaplapra, a jobb tartás érdekében ragasszuk erősen rá. **6** Zöld színű filcből vágjunk ki szarát és levelet, ragasszuk bele a golyó felső furatába, majd a teljes almát ragasszuk az alaplapra.