

Fontos információ: Éles szerszámokkal soha ne dolgozzunk a test irányába!

Anyaglista:

1 faragótömb - hársfaléc 100 x 40 x 40 mm
1 gyertyatüske - sárgaréz

Munkaleírás:

Előkészítése

A vonalakat és a mintákat vázoljuk fel ceruzával.

Használjunk szükség szerint vonalzót, háromszögű vonalzót és körzöt.

1. Munka reszelővel

Dolgozzunk háromszögű, kerek, félkerek és lapos reszelővel. Különböző reszelőkkel különböző minták készülhetnek. Először dolgozzunk a reszelővel kevés nyomással, de amint egy kis mélyedés keletkezett, akkor növeljük a nyomást.

2. Munka linóvágószerszámmal

A linóvágószerszámmal csak **szá irányba** lehet faragni.

Egyenes mélyedésekhez dolgozzunk először egyik oldalról, fordítsuk meg a darabot és dolgozzunk tovább a másik oldalon.

3. Munka faragószerszámmal

Faragás: Dolgozzunk könnyed nyomással, faragjunk mindig vékony faforgácsokat. Egy mélyedéses, faragott virág egymással szemben fekvő mélyedésekből áll.

4. Munka fűrészsel, ráspollal és reszelővel

Az illesztőfűrészsel kis mélyedéseket lehet vágni a gyertyatartóba.

Fontos, hogy a munkához a fatömböt satuba fogjuk.

Először, a fűrész egyenesen tartva kb. 1 mm mély vágást készítünk. Most már a fűrész srégen tartva kivághatjuk a mélyedést. Figyelem: Ha a fűrész elcsúszik, akkor az komoly sérüléseket okozhat. Mivel a kocka a satuban van, így a kezek nem kerülnek bele a veszélyes térbe. Tovább egy háromszögű ráspollal vagy reszelővel és csiszolópapírral munkáljuk meg.

5. Gyertyatüske behelyezése

A homlokoldalra rajzoljuk rá a középpontot: Rajzoljunk átlókat egyik saroktól a másikig. Ahol a vonalak keresztezik egymást, ott van a középpont. A helyét szúrjuk elő egy előszűrővel és a furatokat és fúrjuk ki egy Ø 4 mm-es fúróval. Most becsavarható a gyertyatüske.

Simítsunk le minden felületet és élet egy finom csiszolópapírral. Fessük le a kész gyertyatartót akrilfestékkel, színes páccal vagy falazúrral.

Ha a felületet natúron hagyjuk, akkor kenjük le faviasszal.

Jó szórakozást a gyertyatartóval!

