

Tipps für den Zusammenbau

Durch das Ausschneiden der Teile mittels Laser sind die Schnittkanten braun und können geringfügig abfärben.

Der Aufbau erfordert etwas Geschick und manchmal auch ein wenig Geduld. Damit die Arbeit ein Erfolg wird, haben wir ein paar hilfreiche Hinweise zusammengefasst:

- Beim Herausdrücken der Teile aus der Platte keine Gewalt anwenden. Dünne Stücke können brechen.
- An besonders gut haftenden Stellen kann mit einem Bastelmesser / Cutter nachgeschnitten werden.
- Bei kleinen Teilen kann man zum Drücken zB: die Rückseite eines Bleistifts zur Hilfe nehmen.
- Sollte dennoch ein Missgeschick geschehen, kann der Teil mit Leim wieder repariert werden.
- Manchmal bleibt an den Schnittkanten ein kleiner Grat zurück. Dieser kann einfach mit feinem Schleifpapier entfernt werden.
- Die Teile können am besten mit Acrylfarben bemalt werden. Auch Farbstifte oder Filzstifte eignen sich gut. Beim Verwenden von Wasserfarben diese bitte nicht zu nass anrühren, denn durch die Feuchtigkeit kann das Holz aufquellen
- Wenn sich die Teile schwer zusammenstecken lassen, können diese ein wenig abgeschliffen werden. Wenn kein Schleifpapier verfügbar ist, kann zur Not auch eine Nagelfeile verwendet werden.
- Auch beim Zusammenbau keine Gewalt anwenden, damit die Teile nicht brechen.
- Wenn die Teile zu locker sind, dann ganz einfach mit Klebstoff oder Leim fixieren und gut trocknen lassen.

